

DATABLAD

Varenr.: 46120

JA-150P Trådløs PIR detektor 12 m / 120 grader

Detektoren er designet til at detektere bevægelse, indendørs i en bygning.

JA-150P detektoren dækker op til 12 m ved 110 ° med mulighed for optimering ved at benytte alternative linser.

JS-7904 korridorlinse, JS-7906 kæledyrslinse eller JS-7901 gardinlinse.

Aktivering af detektoren vil enten afgive en øjeblikkelig alarm eller starte indgangstid. Detektoren har indbygget sabotage, som gør at den ikke kan nedtages eller åbnes uden af afgive en sabotagealarm. Detektoren udfører selv løbende test og melder hvis der er noget galt.

Detektorens følsomhed kan sættes til to niveauer. SMARTWATCH funktion er designet til at forbedre alarm rapporteringen og batterilevetiden.

Den er adresserbar og optager en plads i centralen.

Enheden benytter Jablotrons egen frekvens ved 868 Hz og er registreret i sikkerhed klasse 2 i henhold til EN 50131-1, 50131-3.



Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding: 2 x Alkaline AA 1,5 V
Ca. batteri levetid: 2 år
Temperaturområde: -10°C to +40°C
Dimensioner HxBXD: 60 x 97 x 52 mm
Installations miljø: Indendørs EN 50131-1, EN 50131-3: II
Funktionsmåde: Passive infrarød
Monteringshøjde: 2,5 m
Rækkevidde: ca. 300 m (åben areal)
Dækning: 12 m / 110°